

TECHNICKÝ LIST - HPC 07 NU-GUARD® AG ČIRÝ

NÁTĚR PROTI GRAFFITI, KTERÉ ODPSTARANÍTE VODOU

POPIS:

Nu-Guard AG Čirý je speciálně vyvinutý Jednosložkový vnější nátěr navržen tak, aby tvořil účinnou ochranu proti lepení plakátů a graffiti. Je dostupný také v barevných odstínech RAL.

VÝHODY:

Jedna aplikace nátěru, po které graffiti nepřilne k povrchu a po zaschnutí lze graffiti odstranit rychle a snadno pomocí teplé mýdlové vody. Stejně lze odstranit plakáty. Po odstranění graffiti teplou vodou není zapotřebí opakovat aplikaci nátěru.

POUŽITÍ:

Většina povrchů může být chráněna pouze jedním nátěrem Nu-Guard AG Čirý. Umožňuje rychlou aplikaci a ochranu proti graffiti a plakátům.

BARVA:

Čirá lesklá, nebo čirá polo lesklá

BALENÍ:

Jednosložkový produkt, dodávaný v 5 litrových plechovkách

OBSAH PEVNÝCH ČÁSTÍ:

70%

VYDATNOST/SPOTŘEBA:

Jedna vrstva nátěru cca 8 - 10 m² / litr.

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek: 1 – 2 hodiny

Úplné vytvrzení: 6 hodin

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Zajistěte, aby povrchy, které mají být ošetřeny byly čisté, bez kontaminace a suché. Aby se zabránilo ztmavnutí betonových povrchů a při aplikaci na velmi porézní povrchy je vhodné aplikovat jednu vrstvu Nu-Guard WB Concrete Sealer.

APLIKACE:

Štětcem / válečkem nebo stříkáním. Neměl by být aplikován při teplotách nižších než 5 °C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 85%.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nářadí ihned po použití umyjte v bílém lihu.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla. Chránit před mrazem.

DOBA SKLADOVÁNÍ – TRVANLIVOST:

12 měsíců (v původním uzavřeném obalu).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Viz Bezpečnostní list.

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR a SR:

CORRO BOHEMIA s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Mobil CZ: +420 721 137 579; +420 723 490 043

Mobil SK: +421 918 214 696; +421 905 100 099

VÝROBCE:

Hydron Protective Coating Ltd., Unit 7 Phoenix Road, Wednesfield, Wolverhampton WV11 3PX, United Kingdom

