



TECHNICKÝ LIST - HPC 42 NU-CRYL WRS

POPIS:

Nu-Cryl WRS je jedinečný hydrofobní impregnační nátěr odpuzující špínu a vodu.

VÝHODY:

Díky svým vynikajícím vodu odpuzujícím vlastnostem, omezuje pronikání oleje a vody, chrání před poškozením mrazem a organickým růstem. Je odolný proti skvrnám a nečistotám. Odpovídá BS 6477: 1992. Nemá vliv na původní barvu podkladu. Je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Propustný pro vodní páry. Nemá lesklý vzhled. Bez změny vlastností po opakovaném zmrazení / rozmrazení. Jedna aplikace sníží náklady na pracovní sílu.

POUŽITÍ:

Pro použití na zdivo, beton, přírodní kámen, rekonstruovaný kámen a zdivo. Lze ho použít na dřevo.

BARVA:

Čirý, transparentní

VYDATNOST/SPOTŘEBA:

Průměrná míra pokrytí:

Pískovec	5 m ² / litr
Lícové cihly	5 m ² / litr
Beton	5 m ² / litr
Betonové cihly	3 m ² / litr
Rekonstruovaný kámen	3 m ² / litr

BALENÍ:

Dodává se v balení 5, 25, 200, 1000 litrů—plastový kanystř.

PŘÍPRAVA:

Zajistěte, aby povrchy, které mají být impregnovány byly čisté, bez kontaminace a suché. Oblasti postižené organickým růstem ošetřete pomocí produktu SS1 Sterilizační roztok.

APLIKACE:

Aplikace nízkotlakým postřikem nebo štětcem / válečkem. Dbejte, aby nátěr nestékal. Aplikace na svislých plochách by měla být do úplného nasycení, se začátkem dole a aplikovat směrem nahoru. Obvykle se vyžaduje jedna aplikace, nicméně, na porézní podklady, může být vyžadována další aplikace. Naneste druhou vrstvu stejným způsobem ihned po první aplikaci, dávejte pozor, aby první vrstva nátěru nebyla suchá. Nezpracovávat při teplotách pod 5°C. Před použitím dobře protřepejte nádobu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nářadí ihned po použití umyjte v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla. Chránit před mrazem.

DOBA SKLADOVÁNÍ – TRVANLIVOST:

12 měsíců (v původním uzavřeném obalu).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Viz Bezpečnostní list

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR:

CORRO BOHEMIA s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Mobil CZ: +420 721 137 579; +420 723 490 043

Mobil SK: +421 918 214 696; +421 905 100 099

VÝROBCE:

Hydron Protective Coating Ltd., Unit 7 Phoenix Road, Wednesfield, Wolverhampton WV11 3PX, United Kingdom

